

Дизельные компрессоры серии Borey — универсальный источник сжатого воздуха, который подойдет для приведения в движение широкого спектра пневматического инструмента (отбойный молоток, пескоструйная установка, пневмонагнетатель и прочее оборудование).

Основные параметры

Производительность, м³/мин	12.1
Давление, бар	15
Присоединение	1x1.5", 1x1"
Габариты, мм	2150×1480×1640
Вес, кг	1570

Двигатель

Винтовой блок	Baosi YNE204RB
Число оборотов винтовой пары, об/мин	max 2100
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	2200
Привод	прямая передача через эластичную муфту
Объем топливного бака, л	150
Объем масла компрессора, л	48
Объем системы охлаждения, л	28
Рабочее напряжение батареи, В	12
Тип управления	цифровой дисплей
Транспортировочный крюк	стальная рама с петлей

Дополнительные параметры

Марка двигателя	YUNNEI
Модель двигателя	YN4R170-33CR
Тип топлива двигателя	дизель
Мощность двигателя, кВт, (л.с.)	147,1 (200)
Рабочий объем двигателя, л	4.5
Число цилиндров	4
Расход топлива 100% х. ход/нагрузка, л/ч	7.1/22.6
Охлаждение	воздушное
Объем масляной системы двигателя, л	9
Температурный режим, °C	-20-+35



Комплектация на шасси* (F)

Габариты, мм	2880×1760×1950
Вес, кг	1730

Дополнительные опции

Осушитель/доохладитель с конденсатоотводчиком и циклонным сепаратором (D)

Габаритные размеры



* Компрессор в комплектации на шасси не предназначен для буксировки по дорогам общего назначения, так как он не оборудован тормозной системой, световой индикацией, рессорной подвеской. ПСМ не выдается. Шасси предназначены для перемещения по производственному объекту с максимально низкой скоростью, не превышающей 20 км/ч.

